

Технические характеристики на УЗИ сканер VT98с



- Режимы сканирования: Конвекс/линейный/микрoконвекс
- Режимы работы: В, В+В, В+М, М, 4В
- Глубина сканирования: до 250 мм
- Серая шкала: 256 цветов
- Простое графическое меню
- 8-полосная регулировка усиления по глубине (ТГС)
- Режим тканевой гармонии (ТНІ)
- Кинопетля: 410 кадров
- Внутренняя память: 64 кадра
- Сохранение изображений на USB-flash
- Преобразование изображения: верх/вниз, вправо/влево, инверсия
- Локальный зум: 2-кратный, в реальном времени и режиме freeze
- Гамма-коррекция, построение гистограмм, обработка изображения
- Измерения: расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF
- ОВ измерения: Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) Свины GA (HL) Овцы GA (USD) Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD)
- Отметки на теле: 40
- Комментарии: дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания
- Автоматическое создание отчета
- Пункционная трасса
- Порты: Видео PAL-D, USB 2.0
- Клавиатура с подсветкой
- Разъемы для датчиков: 1

- 10.2" TFT ЖК экран
- Вес 3,5 кг
- Размеры: 300 x 250 x 80 мм
- Время работы от батареи: более 2 часов

➤ **Стандартная конфигурация:**

- Датчик на выбор
- Держатель для датчика
- Сумка
- Батарея питания